

# Robot Module FD19-V100

**Roboter mit hoher Traglast**  
**Layout mit hoher Packungsdichte**

Vermeidung von Interferenzen mit Vorrichtungen oder Werkstücken durch schlankes Design.  
Kompatibler großer Arbeitsbereich und enger Störradius

**Perfekte Kommunikation mit externen Geräten**

Kompatibel mit Applikationskabeln verschiedener Kommunikationsstandards  
Eingebautes Kabel von der Roboterbasis zur Schulter.

**Reduzierte Zykluszeiten**

Durch die branchenweit höchsten Geschwindigkeiten.



## Produktinformationen

**Order No.** 116000031  
**Model No.** 0

### Spezifikationen

Typ	FD-V100
Anzahl d. Achsen	6
Arbeitsbereich	R 2236 mm
Max. Traglast	100 Kg
Zusätzliche Armlast Achse 3	25 kg (Note 7)
Montageart	F,W
Gewicht	770 Kg
Umgebungstemperatur u. Luftfeuchte	"0 ~ 45°C, 20 ~ 80 % RH (No condensation)"

### Performance

**Positionswiederholgenauigkeit (ISO 9283)** +/- 0,08 mm (Note 1)

	Arbeitsbereich	Max. Achsgeschwindigkeit	Zusätzliche Belastung Handgelenk
<b>Achse 1</b>	+/- 180°	2.44 rad/s {140°/s}	
<b>Achse 2</b>	-155° ~ + 90°	1.92 rad/s {110°/s}	
<b>Achse 3</b>	-185° ~ + 220° (Note 2)	2.44 rad/s {140°/s}	
<b>Achse 4</b>	+/- 360°	3.05 rad/s {175°/s}	60.0 kg m <sup>2</sup>
<b>Achse 5</b>	-35° ~ +215°	3.05 rad/s {175°/s}	60.0 kg m <sup>2</sup>
<b>Achse 6</b>	+/- 360°	4.45 rad/s {255°/s}	33.7 kg m <sup>2</sup>

Note 1: Der Wert der Positionswiederholgenauigkeit bezieht sich auf den Werkzeugmittelpunkt (TCP) gemäß ISO 9283.

Note 2: Der Wert in Klammern gibt den Zustand der Wandaufhängung an. Bei der J2-Achse kann es zur Einschränkung des Arbeitsbereichs kommen.

Note 3: Es kann vorkommen, dass der Arbeitsbereich der J2-Achse eingeschränkt wird, wenn die Wand aufgehängt ist.

Note 4: Der Arbeitsbereich der J3-Achse ist auf -170 Grad bis + 180 Grad beschränkt, wenn am Boden geschweißt wird (bei Überkopfmontage ist es eine Kombination aus J2 + J3-Achse).

Note 5: Dies ist die Spezifikation für den Fall, dass das koaxiale Stromkabel in die Mitte der J4- und J6-Achsen eingeführt wird. Der in Klammern angegebene Wert gilt für andere Spezifikationen.

Note 6: Es kann vorkommen, dass der Betriebsbereich der J6-Achse in Abhängigkeit von der Haltung der J5-Achse eingeschränkt wird.

Note 7: Max. Last auf die obere Schulter, wenn die maximale Nutzlast am Endeffektor geladen wird.

F=Boden W=Wand C=Decke