

# Welbee-P502L

## Höchste Performance für das Schweißen von Stahl, Edelstahl und Aluminium

- Hochgeschwindigkeitsschweißungen an dünnen Edelstahlblechen
- Einzigartiges Aussehen der Nähte durch OTC Aluminium-Schweißcharakteristik
- Hochgeschwindigkeits-Pulsmodus
- Erhöhte Spaltüberbrückbarkeit
- Low Spatter: maximale Spritzerreduzierung für den gesamten Strombereich, Reduzierung der Spritzer bis zu 80 %
- Einfache und Übersichtliche Bedienung durch LCD Display
- KI-geführter Smartpuls
- Erhöhte Leistung der Drahtförderung



## Spezifikationen

Typ	WB-P502L
Netzspannung	400 V
Nenningangsleistung max.	25,4 kVA/ 23,1 kW
Schweißstrombereich	30 - 500 A
Schweißspannungsbereich	12 - 45 V
Leerlaufspannung	80 V
Leerlaufleistung	86 W
Einschaltdauer 40°C 60%/100%	60 % / 500 A
Schutzart	IP23
Abmaße (BxLxH)	395mm x 710mm x 762mm
Gewicht	83 Kg
Zündmethode	-

## Produktinformationen

Order No.	130026013
Model No.	0