

Welbee-P402L

Die Multifunktions-Schweißmaschine für die Industrie

- Hochgeschwindigkeitsschweißungen an dünnen Edelstahlblechen
- Einzigartiges Aussehen der Nähte durch OTC Aluminium-Schweißcharakteristik
- Hochgeschwindigkeits-Pulsmodus
- Low Spatter: Maximale Spritzerreduzierung für den gesamten Strombereich, Reduzierung der Spritzer bis zu 80%
- Mit dem neu entwickelten Welbee Kühlsystem und Kalibriermodus
- Einfache und Übersichtliche Bedienung durch
- LCD Display
- KI-geführter Smartpuls
- Erhöhte Leistung der Drahtförderung



Spezifikationen

Typ	WB-P402L
Netzspannung	400 V
Nenneingangsleistung max.	20,1 kVA / 18,1 kW
Schweißstrombereich	30-400 A
Schweißspannungsbereich	12-34 V
Leerlaufspannung	70 V
Leerlaufleistung	84 W
Einschaltdauer 40°C 60%/100%	60 % / 400 A
Schutzart	IP23
Abmaße (BxLxH)	395mm x 710mm x 592mm
Gewicht	62Kg
Zündmethode	-

Produktinformationen

Order No.	130026014
Model No.	0