

ARXIS-P503L

Höchste Leistung für das Schweißen von Stahl, Edelstahl und Aluminium

- Hochgeschwindigkeitsschweißen von dünnen Edelstahlblechen
- Einzigartige Betrachtung der Schweißnähte durch OTC-Aluminium-Schweißcharakteristik
- Hochgeschwindigkeits-Impulsbetrieb
- Erhöhte Spaltüberbrückbarkeit
- Geringe Spritzerbildung: Maximale Spritzerreduzierung für den gesamten Strombereich: Reduzierung der Spritzer bis zu 80%
- Anpassbare LCD-Anzeige
- Höhere Leistung mit einer Obergrenze der Drahtvorschubgeschwindigkeit von 18 bis 22 m/min
- Künstliche Intelligenz (AI) gesteuerter intelligenter Pulsprozess



Spezifikationen

Typ	AR-P503L
Netzspannung	400 V
Nenningangsleistung max.	27,0 kVA / 24,2 kW
Schweißstrombereich	30-500 A
Schweißspannungsbereich	12-39 V
Leerlaufspannung	80 V
Leerlaufleistung	49,8 W
Einschaltdauer 40°C 60%/100%	60 % / 400 A ; 100% / 370A
Schutzart	IP23
Zündmethode	80,2 %

Produktinformationen

Order No.	130026023
Model No.	0