

# VARMIG 301-i LCD

## Kompaktes Schweißgerät mit hervorragender Schweißleistung

- Einfache Einstellung der Bogenbreite
- Einfache Korrektur der Schweißspannung
- 2T- oder 4T-Schweißkonfiguration
- Einstellbarer Gasnachfluss

Hochleistungszyklus für Sorgfreies Schweißen den ganzen Tag.

Der LCD-BILDSCHIRM ermöglicht eine genauere Überwachung der SchweißEinstellungen und eine schnelle Überprüfung der Parameter während des Schweißens.

SMARTE UNTERSTÜTZUNG beim Einstellen von Parametern. Das VARMIG-Schweißgerät schlägt automatisch Parameter basierend auf der Dicke des geschweißten Materials vor.

Funktionen des MMA-Schweissens:

- Anti-Stick
- Einstellbarer Heissstart
- VRD-Funktion
- Einstellbare Arc-Force



## Produktinformationen

Order No.	224026031
Model No.	0

## Spezifikationen

Typ	VARMIG 301-i LCD (MIG/MAG)
Netzspannung	3 x 400 ± 10 %
Nenneingangsleistung max.	11,7 kVA/ 9,7 kW
Schweißstrombereich	50 - 300 A
Einschaltdauer 40°C 60%/100%	60% / 300 A